# PROTEGGI IL TUO LEGNO, PRESERVA LA BELLEZZA!



Color Max
#Racconta

# COS'È CETOL SF 733

IL CETOL SF 733 (O NOBEL OIL) È UN OLIO SPECIALE PER PROTEGGERE IL LEGNO ALL'APERTO.

LO USI AD ESEMPIO SU PERGOLATI, INFISSI IN LEGNO, TAVOLI DA GIARDINO O TRAVI SOTTO IL TETTO. È TRASPARENTE, QUINDI NON CAMBIA IL COLORE DEL LEGNO E LASCIA UN EFFETTO MOLTO NATURALE, TIPO LEGNO GREZZO, MA PIÙ BELLO.

SERVE A FAR SÌ CHE IL LEGNO NON SI ROVINI CON LA PIOGGIA, IL SOLE O L'UMIDITÀ. DURA PARECCHIO ED È SEMPLICE APPLICARLO.

GRAZIE AL NOBEL OIL, IL LEGNO RESTA SEMPRE PROTETTO E NON SI ROVINA, CHE SIA CON IL CALDO ESTIVO, O CON LE INTERPERIE INVERNALI.

EDILIZIA - INDUSTRIA - CARROZZERIA
COLOR MAX®

EDILIZIA - INDUSTRIA - CARROZZERIA
COLOR MAX®

sikkens
WOOD COATINGS
AkzoNobel

# CETOL®

## SF 733
77002 NOBEL OIL

Translucent Semi-gloss 1K Synthetic oil
Huile synthétique transparente monocomposant, satiné
Olio sintetico trasparente semi-lucido 1K
Transparentní pololesklý 1K syntetický olej
Áttetsző, selyem fényű 1K szintetikus olaj

1168-002001-010 1L

Color Max
#Racconta

# COME SI APPLICA

**1. PULISCI BENE IL LEGNO**

PRIMA DI TUTTO, IL LEGNO DEV'ESSERE ASCIUTTO, PULITO E SENZA POLVERE. SE È VECCHIO O GIÀ TRATTATO, MEGLIO DARGLI UNA LEGGERA CARTEGGIATA PER FAR PENETRARE MEGLIO L'OLIO.

**2. MESCOLA IL PRODOTTO**

AGITA UN PO' LA LATTA PRIMA DI USARLO, GIUSTO PER MESCOLARE BENE IL TUTTO.

**3. STENDILO CON IL PENNELLO**

SI APPLICA A PENNELLO (VA BENE ANCHE UNA SPUGNA O UN PANNO) SEGUENDO LA DIREZIONE DELLE VENATURE DEL LEGNO. BASTA POCO PRODOTTO, NON SERVE CARICARE TROPPO

**4. LASCIA ASCIUGARE**

DOPO AVERLO STESO, LASCIALO ASCIUGARE PER ALMENO 6-8 ORE (DIPENDE DA TEMPERATURA E UMIDITÀ). IN GENERE, UNA PASSATA È SUFFICIENTE, MA SE IL LEGNO È MOLTO SECCO, PUOI DARE ANCHE UNA SECONDA MANO

EDILIZIA - INDUSTRIA - CARROZZERIA
COLOR MAX®

# FOTO APPLICAZIONE PRODOTTO SU LEGNO

Color Max
#Racconta

# I NOSTRI CONSIGLI

**DURATA:**
SE LO CONTROLLI OGNI TANTO E GLI DAI UNA PASSATA QUANDO SERVE (UNA VOLTA ALL'ANNO O OGNI SEI MESI SE È MOLTO ESPOSTO), TI DURA ANNI SENZA FAR CREPARE O ROVINARE IL LEGNO.

**COME MANTENERLO NEL TEMPO:**

- DOPO QUALCHE MESE, SE NOTI CHE IL LEGNO COMINCIA A DIVENTARE UN PO' SPENTO O A 'TIRARE' ACQUA, PUOI RIPASSARLO DIRETTAMENTE, SENZA DOVER CARTEGGIARE TUTTO DA CAPO.
- BASTA PULIRE BENE, RIPASSARE UNA MANO LEGGERA DI CETOL E SEI A POSTO. È PROPRIO UN PRODOTTO DA MANUTENZIONE FACILE.

**CONSIGLIO EXTRA:**
NON APPLICARLO A PIENO SOLE O QUANDO FUORI È UMIDO. MEGLIO UNA GIORNATA ASCIUTTA E NON TROPPO CALDA, COSÌ SI ASSORBE BENE E LAVORA MEGLIO.

PRENDITI CURA DEL TUO LEGNO, CHIEDI ULTERIORI INFORMAZIONI O CONSIGLI DIRETTAMENTE AI NOSTRI SPECIALISTI, COLOR MAX È QUI PER AIUTARTI

EDILIZIA - INDUSTRIA - CARROZZERIA
COLOR MAX®

# FOTO PRIMA E DOPO DEL LEGNO CON PRODOTTO APPLICATO